





Podnośnik gazowy krótki
Gas stay lift short
Подъемник газовый короткий



PD-G60160-N02	60 N	szary gray серый	stal steel сталь
PD-G80160-N02	80 N		



Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей	Drzwi wpuszczane Inset door Внутренние дверцы			Drzwi bliźniacze Twin door Двойные дверцы			Drzwi nakładane Overlay door Наружные дверцы		
	H (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	188	70	20 + grubość frontu 20 + front thicknes 20 + толщина фронта	180	70	20	172	70	20
90°	176	60		167	60	20	160	60	20
100°	172	50		164	50	20	154	50	20

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей	Siła podnośnika Lift force Мощность подъемника	Wysokość drzwi (mm) / Door height (mm) / Высота дверцы (мм)			
		300	400	500	600
		Waga drzwi (kg) / Door weight (kg) / Вес дверцы (кг)			
75° 	60 N	2.0	1.5	1.2	1.0
	80 N	2.7	2.0	1.6	1.4
90° 	60 N	1.8	1.3	1.1	0.9
	80 N	2.4	1.8	1.4	1.2
100° 	60 N	1.6	1.2	0.9	0.8
	80 N	2.1	1.6	1.2	1.0